

SAE5W20 エコスペシャルティ・スペック

商品コード：7130

➤ 5W20指定車に最適。ハイブリッドカーやエコカーに。直噴過給エンジンLSPI問題もクリアされています。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

API SP, ILSAC GF-6

基油(ベースオイル)

(表記) 部分合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE5W20 動粘度

@100°C 8.6 mm²/s,@40°C 49.9 mm²/s

パッケージ

- ・ 業務用 ペール缶 5ガロン (18.9L)
- ・ ドラム 55ガロン (208L)

交換の目安

- ・ ノーマルコンディションの場合
→16000km走行毎、又は1年毎
- ・ シビアコンディションの場合
→10000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

トヨタ : bB(1NZ-FE, 2NZ-FE), RAV4(1ZZ-FE), Will VS(2ZZ-GE), アイシス(1AZ-FSE), アリスト(2JZ-GE), アルテッツァ(1G-FE), アレックス(1ZZ-FE), イプサム(2AZ-FE), ウィッシュ(1ZZ-FE), ヴィッツ(2SZ-FE), ウィンダム(1MZ-FE), ヴェロッサ(1G-FE), ヴォルツ(1ZZ-FE), エスティマ(2GR-FE) 他

レクサス : レクサスGS(3UZ-FE), レクサスSC(3UZ-FE) 他

日産 : サニー(QG18DD), ティーノハイブリッド(QG18DH), ブルーバードシルフィー(QG18DE) 他

ホンダ : レジェンド(J37A)

三菱 : eKアクティブ・スポーツ・ワゴン(3G83), i (アイ) (B20), エアトレック(4G63, 4G64, 4G69), エクリプススパイダー(6G72), グランディアス(4G69), コルト(4G19), タウンボックス(3G83), ディオン(4G93ターボ, 4G94, 4G63), ディグニティ(8A80), トップ(3G83), パジェロイオ(4G93, 4G94), パジェロミニ(4A30), プラウディア(6G74, 8A80), ミニカ(3G83), ミラージュディンゴ(4G13, 4G15, 4G93), ランサー(4G15), ランサーセディア(4G15, 4G93) 他

マツダ : CX-7(L3VDTターボ), MPV(AJ-DE), トリビュート(AJ-DE) 他

スバル : スイフトスポーツ(M15A), ツインハイブリッド(K6)他

特長

5000km又は6ヶ月の交換が推奨されている標準的なエンジンオイルとは異なり、強靱な油膜が魅力のロングライフオイル。3500cc~6800ccクラスのアメ車・省燃費オイルとしても多くの使用実績があります。

