

## SAE10W40

商品コード：8132

- 新・高機能ガソリンエンジンオイル（High Mileage Booster と LiquiTek のダブル効果）  
 オイル漏れ・サビ予防 コレ1つでトータルケア。


**主用途**

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

**規格**

API SP

**基油(ベースオイル)**

(表記) 部分合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE10W40 動粘度

 @100°C 15.8 mm<sup>2</sup>/s,

 @40°C 111 mm<sup>2</sup>/s

**パッケージ**

・ 一般用 ボトル 1QT (0.946L)

**交換の目安**

10000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

**おすすめ車種一覧**

国産車、アメ車	GT-1® Endurance 5W-20	0W-20,5W-20指定のものに推奨
	GT-1® Endurance 5W-30	5W-30,7.5W-30指定のものに推奨
	GT-1® Endurance 10W-30	10W-30指定のものに推奨
欧州車等	GT-1® Endurance 10W-40	10W-40,15W-40指定のものに推奨

**特長**

エンジンオイル6つの役割の中で、特に「密封作用」と「防錆作用」を強化しているエンジンオイル。  
 オイル漏れ・滲み、オイル下がりの改善が期待できます。また、冬場に多いチョイ乗りのエンジンオイルの乳化が原因とされるエンジン内部サビを予防します。

最新規格 API SP も取得しているため、多走行車や過走行車はもちろん最新車種までカバーできます。  
 年間を通じてエンジンを回す頻度が低いビンテージカーやコレクションカーの長期保管用オイルとしても実績あり。

