

SAE 0W20 / SAE5W30 GM認証スペック

商品コード：7143, 7144

- 米国GM社のエンジンオイル規格 dexos Gen2に合格。ホンダHO-06規格、クライスラーMS6395規格等にも合致する全合成タイプのエンジンオイル。API規格+αの性能を誇り、最新の日本車エンジンにも適合。特に、車体重量が重いミニバンやSUVに最適。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

GM規格 dexos Gen2, API SN Plus/GF-5

その他の適合規格

- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)
- Ford WSS-M2C946-B1 (SAE 5W-30)
- Ford WSS-M2C947-A (SAE 0W-20)
- Ford WSS-M2C947-B1 (SAE 0W-20)
- GM4718M, GM6094M
- Honda HTO-06

基油(ベースオイル)

(表記) 全合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE0W20 動粘度

@100°C 8.5 mm²/s,@40°C 45 mm²/s

SAE5W30 動粘度

@100°C 11.0 mm²/s,@40°C 64 mm²/s

パッケージ

ボトル 1QT (0.946L)

交換の目安

- ノーマルコンディションの場合 →16000km走行毎、又は1年毎
 - シビアコンディションの場合 →10000km走行毎、又は1年毎
- (※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

GMC：アカディアディナリ3.6L(LY7V6、LLTV6、LGXV6), アカディアディナリ2.5L(LCV14)

Cadillac (キャデラック)：XT5 3.6L(3L), CT6 3.6L(3L), エスカレード 6.2L(OHV), CTS 2.0L(1D)

Chevrolet (シボレー)：カマロSS2 6.2L(L99), コルベット(6E)

特長

GM規格dexos Gen2規格に合格しており、GM純正品同等又はそれ以上の性能がありますので、6000ccを超えるアメ車の大量排気量ガソリンエンジンにも安心して使用できます。

