

Super Three Star Synthetic Gear Lubricant SAE80W140

商品コード：8014

➤ 米国ではロングセラーギアオイル（LSD対応）

耐圧潤滑膜（極圧性）に優れる全合成タイプのギアオイル。平日は街乗り、週末はサーキットなど、各ギア部に高温・高負荷がかかるような走りをされている方におすすめ。日産GT-Rには80W140。また、米国商用車両メーカーであるMeritor（メリトール）社のドライブアクスルでは80万km無交換認証されています。



主用途

- デフオイル（フロント・リア）
- トランスファオイル
- マニュアルトランスミッションオイル

※ATFが指定されている場合はKendall Classic ATFをご利用下さい。

規格

- API GL-5, MT-1
- SAE J2360
- MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J

基油(ベースオイル)

(表記) 全合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE80W140 動粘度

@100°C 25.5 mm²/s,

@40°C 222mm²/s

パッケージ

ボトル 1QT (0.946L)

下記の乗用車、トラックメーカーの純正品の代替としてご利用いただけます。

日産：ディファレンシャルR35スペシャル(SAE75W140), ニスモコンペティションType 2189E(SAE75W140)

マツダ：スリップレス・ギアオイルSAE140, GL5

イズズ：ベスコギアオイルLSD(SAE140, GL-5)

UDトラック：UDギアオイル(SAE140, GL-5)

特長

エンジンオイルと違って交換頻度が低いギアオイル。容量が少ない上、長持ちしなければなりません。熱対策や荷重対策はどのオイルメーカーでも重要視されますが、スーパースリースターシリーズは長期使用を大前提としている設計コンセプトであるため、油水分離性も高く、水分混入対策もしっかり取られているギアオイルです。

