

SAE5W30 エコマスター・スペック

商品コード：7131

➤ 5W30指定車に最適。セダン/ミニバン/RV車・ターボ車に！直噴過給エンジンLSPI問題もクリアされています。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

API SP, ILSAC GF-6A

基油(ベースオイル)

(表記) 部分合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE5W30 動粘度

@100°C 11.0 mm²/s,@40°C 66.2 mm²/s

パッケージ

- ・ 業務用 ペール缶 5ガロン (18.9L)
ドラム 55ガロン (208L)
- ・ 一般用 ボトル 1QT (0.946L)
角缶 1ガロン (3.78L)

交換の目安

- ・ ノーマルコンディションの場合
→16000km走行毎、又は1年毎
- ・ シビアコンディションの場合
→10000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

トヨタ : カムリ(5S-FE), コロナプレミオ(4A-FE, 7A-FE), セリカ(2ZZ-GE), タウンエースバン (3SZ-VE), タウンエースノア(3S-FE), ツーリングハイエース(3RZ-FE) 他

日産 : フェアレディZ(VR35HR, VQ37VHR), フーガ(VQ25HR, VQ37VHR), スカイライン(VR25HR, VQ35HR), エルグランド(VQ25DE, 35DE), ティアナ(VQ25DE, VQ35DE) 他

ホンダ : CR-V(B20B), HR-V(D16A), アコード(K24A, F18B, F20B, H22A), インスパイア(J25A, J32A), インテグラ(ZC, B18C), オデッセイ(F23A, F30A), ザッツ(E07Z), シビックタイプR(K20A) 他

三菱 : RVR(4G93), ギャラン(4G94), タウンボックス(3G83), チャレンジャー(6G74), デiamondテ(6G72, 6G73), デリカスペースギア(4G64, 6G72), ランサーエボリューションX(4B11ターボ) 他

スバル : R1(EN07D), R2(EN07XSC), インプレッサ(EJ20Xターボ), インプレッサWRX(EJ205ターボ), エクシーガ(EJ253), フォレスタ(EJ203), レガシーB4(EJ253, EJ253ターボ, EJ20X, EJ20Y, EZ30D) 他

ダイハツ : オプティ(EF-SE, EF-VE), コペン(JB-DET), タント(KF-VE), テリオス(K3-VETターボ), ハイゼット(EF-SE), ブーン(KJ-VET), ミラココア(KF-VE), ムーブ(KF-DETターボ) 他

スズキ : MRワゴン(MF22S), エスクード(H27A, N32A), ジムニー(M13A), ワゴンR(K6A) 他

特長

セダン/ミニバン/RV車・ターボ車はこのスペック。カバー範囲が広く、ハイパフォーマンスシリーズでは人気No.1の商品です。

