

SAE0W20エコプレミアム・スペック

商品コード：7128

➤ 0W20指定車に最適。ハイブリットやエコカーに。直噴過給エンジンLSPI問題もクリアされています。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

API SP, ILSAC GF-6A

基油(ベースオイル)

(表記) 部分合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE0W20 動粘度

@100°C 8.8 mm²/s,@40°C 46.0 mm²/s

パッケージ

- ・ 業務用 ペール缶 5ガロン (18.9L)
ドラム 55ガロン (208L)
- ・ 一般用 ボトル 1QT (0.946L)
角缶 1ガロン (3.78L)

交換の目安

- ・ ノーマルコンディションの場合
→16000km走行毎、又は1年毎
- ・ シビアコンディションの場合
→10000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

トヨタ : 86(FA20), bB(K3-VE), FJクルーザー(1GR-FE), RV4(2AZ-FE), アルファード(2AR-FE, 2GR-FE), ヴァンガード(2AZ-FE), ヴェルファイア(2AZ-FE, 2GR-FE), ヴォクシー(3ZR-FAE), エスクァイア(3ZR-FAE), カムリ(2AZ-FE), クラウンハイブリッド(2AR-FSE), プリウス(2ZR-FXE) 他

レクサス : レクサスCT(2ZR-FXE), レクサスGS(2GR-FSE, 4GR-FSE), レクサスIS(4GR-FSE), レクサスNX(8AR-FTS), レクサスRX(1AR-FE, 2GR-FE) 他

日産 : DAYS(3B20), アベニール(QG18DE), ウイングロード(HR15DE), キューブ(HR15DE), シルフィー(MRA8DE), セレナ(MR20DD), ティーダ(HR15DE), ノート(HR12DE, HR15DE) 他

ホンダ : CR-V(K24A), N-BOX(S07Aターボ), アコード(R20A, K24A), インスパイア(J35A), エアウェイブ(L15A), エリシオン(K24A), オデッセイ(K24A), フィット(L13A, L15A), ステップワゴン(R20A) 他

三菱 : eKワゴン(3B20, 3G83), アウトランダー(4B11, 4B12), コルト(4A90), パジェロ(6G72) 他

マツダ : CX-5(PE-VPS), MPV(L3-VE), RX-8(13B-MSP), アクセラ(P5-VPS), アテンザ(L5-VE) 他

スバル : XV(FB20), インプレッサスポーツ(FB16), フォレスタ(EJ204), BRZ(FA20) 他

特長

5000km又は6ヶ月の交換が推奨されている標準的なエンジンオイルとは異なり、強靱な油膜が魅力の低粘度ロングライフオイル。焼付き・摩耗を限界までシャットアウト。交換直後のスムーズな感覚が長く続きます。

