

SAE10W40 シビアドライビング・スペック

商品コード：7137

- 10W40指定車および高排気量エンジン車に最適。0W40, 5W40, 10W40が指定されている旧型の欧州車にもおススメ。直噴過給エンジンLSPI問題もクリアされています。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

API SP

基油(ベースオイル)

(表記) 部分合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE10W40 動粘度

@100°C 15.8 m²/s,@40°C 106.0 mm²/s

パッケージ

- ・ 業務用 ペール缶 5ガロン (18.9L)
ドラム 55ガロン (208L)
- ・ 一般用 ボトル 1QT (0.946L)
角缶 1ガロン (3.78L)

交換の目安

- ・ ノーマルコンディションの場合 →16000km走行毎、又は1年毎
 - ・ シビアコンディションの場合 →10000km走行毎、又は1年毎
- (※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

アウディ：TTクーペ/ロードスター(APX, AUQ), A4(AMB, ALT, BDV, ASN)

アルファロメオ：147(321.04, 323.10), 156(32301, 937A1.000, 32401)

サーブ：9-3(B205, B235), 9-5(B205, B235, B308)

ジャガー：X-TYPE(XB, WB)

スマート：クーペ/カブリオ(DaimlerChrysler13)

欧州フォード：フォーカス(FYD, EDD), モンデオ(CJB)

VW：トアレグ(AZZ, AXQ), ニュービートル(AWU, AQY, AZJ), パサート(ADR, AEB, AZM, AZX, ACK, AMK, BDN),
ポラー(APK, AGZ, AUE, BDE), ポロ(AHW, ARC, BBY), ルポ(AUA, AVY)

プジョー：206(KFX, NFZ, NFU, RFR, RFN), 307(NFU, RFN)

ボルボ：S60(B5234, B5244), V70(B5244, B5234, B5244), クロスカントリー(B5244)

メルセデスベンツ：A160/A190/A210(166, 1669, 166M21), C180/C200/C240(271, 111M20, 112M26) 他

ランドローバー：フリーランダー(25K)

ローバー：ローバー75(25K)

BMW：ミニクーパー(W10B16A, W11B16A), 318-330(E46)(N42 B20A, 226S, 256S, 286S, 306S), 316ti/318ti(N42B18A, N42B20A),
Z4ロードスター(256S, 306S) 他

特長

過酷な使用条件にあるスポーツ車におすすめ。平日は街乗り、週末はサーキットという乗り方をするような方はこのグレードがおすすめ。また、乗用車だけでなく、10W40が指定される大型バイクにも数多くの使用実績があります。

