

SAE10W30 エコスタンダード・スペック

商品コード：7136

➤ 10W30指定車に最適。ファミリーカーや軽トラックに！直噴過給エンジンLSPI問題もクリアされています。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

API SP, ILSAC GF-6A

基油(ベースオイル)

(表記) 部分合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE10W30 動粘度

@100°C 10.5 mm²/s,@40°C 65.7 mm²/s

パッケージ

- ・ 業務用 ペール缶 5ガロン (18.9L)
ドラム 55ガロン (208L)
- ・ 一般用 ボトル 1QT (0.946L)

交換の目安

- ・ ノーマルコンディションの場合
→16000km走行毎、又は1年毎
- ・ シビアコンディションの場合
→10000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

トヨタ : エスティマ(2TZ-FE), カムリ(4VZ-FE), カルディア(3S[^]FE, 4S-FE, 5E-FE), カローラ(5A-FE), コルサ(4E-FE), コロナ(3S-FE), スプリンター(4A-GZE), タウンエース(T-KR27V), RAV4(3S-GE) 他

日産 : アベニール(SR20DET), キューブX, S, F(CG13DE) 他

ホンダ : アクティ(E07A), S-MX(B20B), オデッセイ(F22B), CR-X(B16A), ライフ(E07Z), ロゴ(D13B) 他

三菱 : RVR(4G93), シャリオ(4G64), トップ(3G83), パジェロミニ(4A30), ミニカ(4G30) 他

スバル : ヴィヴィオ(EN07A), サンバートラック(EN07Y), ドミンゴ(EF12A), プレオ(EN07) 他

ダイハツ : アトレー(EF-VS), オプティ(EF-ZL), テリオス(HC-EJ), ハイゼットバン(EF-NS) 他

スズキ : アルト(F6A), エスクード(H20A), エブリィ(F6A), カルタス(G16A), ジムニー(G13B) 他

特長

特に旧式の軽トラックやファミリーユース車に最適。10W30は比較的旧型のエンジンに指定されていますが、本製品は日本・アメリカの各自動車メーカーが要求する最新の省燃費試験に合格しています。

