

## SAE 0W20 / SAE 5W30 +dexos1 Gen3スペック

商品コード：7146, 7147

### ➤ API規格SP, ILSAC GF-6基準を大きく上回るGM社の最新規格dexos1 Gen3

ケンドール独自のLiquiTek (リキテック) フォーミュラとの相乗効果が期待できる全合成ガソリンエンジンオイルです。日本車のガソリンエンジンにも無理なく適合します。特に、車体重量が重いミニバンやSUVに最適。旧dexos1 Gen2規格とも下位互換性があります。



#### 主用途

4サイクル・ガソリンエンジン、フレックス燃料車

#### 規格

dexos1 Gen3, API SP, Chrysler MS6395, Ford WSS-M2C962-A1

#### 基油(ベースオイル)

(表記) 全合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE 0W20 動粘度

@100°C 8.0mm<sup>2</sup>/s@40°C 42mm<sup>2</sup>/s

SAE 5W30 動粘度

@100°C 10.3 mm<sup>2</sup>/s@40°C 61mm<sup>2</sup>/s

#### パッケージ

ボトル 1QT (0.946L)

#### 交換の目安

ノーマルコンディションの場合

→20,000km走行毎、又は1年毎

シビアコンディションの場合

→10,000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

#### おすすめ車種一覧

##### <アメ車>

- ・ GMC アカディ2.0 (2022-)
- ・ キャデラックCT4 2.0 (2019-2020)
- ・ CT5 2.0 (2022-)
- ・ XT4 XT5, XT6 (2020-)
- ・ エスカレード6.2 V8 (2022-)
- ・ シボレー・カマロ 3.6 V6 (2022-)
- ・ Ford マスタングGT 5.0 V8 (2020-)
- ・ Chryslerボイジャー3.6 V6(フレックス燃料) (2019-) 他

##### <日本車>

- ・ トヨタ・アルファード2.5(AGH35W) / 3.5(GGH35W) (2021-)
- ・ ヴェルファイア2.5 (AGH30W) / 3.5(GGH30W) (2021-)
- ・ ランドクルーザー2.7(TRJ150W) (2020-)
- ・ 日産エルグランド3.5 (PE52) (2014-)
- ・ フェアレディZ 3.0(RZ34) (2022-) 他



### 特長

GM社のdexos1 Gen3は、旧dexos1 Gen2, API規格SP/GF-6と比較し、以下のスパイダーチャートに見られる通り、各性能に対して非常にバランスが取れているガソリンエンジンオイルの規格です。dexos1 Gen3規格試験にはILSAC GF-6の試験項目に加えて、低速ブレイグニッションの軽減、燃費、酸化およびターボチャージャーのデポジット性能と摩耗防止を評価するためのGM独自のエンジンテストが設けられています。Kendall GT-1 Max Motor Oil with LiquiTek (0W20および5W30)は、ノーマルコンディション下において「2万km毎または1年毎」の交換サイクルを推奨できるエンジンオイルです。

