

SAE0W16スーパーエコプレミアム・スペック

商品コード：7145

➤ 0W16が指定されている最新式のエコカーやハイブリッドカーに最適。直噴過給エンジンLSPI問題もクリアしています。



主用途

4サイクル・ガソリンエンジン専用油

規格

API SP, ILSAC GF-6B

基油(ベースオイル)

(表記) 全合成油 / (成分) 石油系炭化水素

SAE0W16 動粘度

@100°C 7.3mm²/s,@40°C 37.3mm²/s

パッケージ

ボトル 1QT (0.946L)

交換の目安

- ・ ノーマルコンディションの場合
→16000km走行毎、又は1年毎
- ・ シビアコンディションの場合
→10000km走行毎、又は1年毎

(※上記基準は4輪乗用車を対象としています)

おすすめ車種一覧

メーカー名：車種 (エンジン型式)

トヨタ : アクア(1NZ-FXE), ヴィッツ(1NR-FKE), カローラアクシオハイブリッド(1NZ-FXE), カローラフィールダー(2NR-FKE), ラクティス(1NR-FKE), シエンタ(2NR-FKE), プリウス(2ZR-FXE), ポルテ(2NR-FKE), C-HRハイブリッド(2ZR-FXE), カムリハイブリッド(A25A-FXS), カローラアクシオ(2NR-FKE), クラウンハイブリッド(A25A-FXS), サクシードバンハイブリッド(1NZ-FXE), スペイド(2NR-FKE), プロボックス(1NZ-FXE)

レクサス : レクサスES(A25A-FXS), レクサスUXハイブリッド(M20A-FKS)

日産 : デイズ(BR06DET), デイズルークス(3B20), セレナ(MR20DD)

三菱 : デリカD:2(K12C), eKクロス(BR06DET)

スバル : トレジア(1NR-FKE)

マツダ : フレア(R06A)

スズキ : イグニス(K12C), スイフト(K12C), ハスラー(R06A), ソリオ(K12C), バレーノ(K12C), ランディ(MR20DD), ワゴンR(R06A), スペーシア(R06A)

ダイハツ : アルティス(A25A-FXS)

特長

従来からある低粘度オイル0W20よりも更に粘度を下げ、燃費向上を最大の目的としているスーパーエコプレミアムエンジンオイル。

※注) 0W20以上の粘度が指定されているエンジンには使用できません。

